

## TEKNISK DATABLAD

# NowoClean Mineral Cleaner

**Produktbeskrivelse**

NowoClean Mineral Cleaner er et flydende rengørings koncentrat, der fortyndes med vand inden brug. NowoClean Mineral Cleaner har en stor rengøringssevne overfor smuds, fedtede belægninger på mineralske overflader (f.eks. facader, tage og flisebelægninger), og virker effektivt kemisk rensende.

**Anvendelse**

Universel anvendelse til såvel manuel, som mekanisk rensning. Anvendes til rengøring af mineralske overflader såsom betonsten, fliser, sokler, indkørsler og terrasser, samt på offentlige pladser, gader, fortove, industrigulve, facader, tage af teglsten, beton og fibercement. Husk, at overfladen skal være helt tør, inden behandlingen udføres.

**Highlights og egenskaber**

- Fjerner effektivt snavs på mineralske overflader
- Både til manuel og mekanisk afrensning

**Anbefaling**

Lav altid et test område, for at sikre kompatibilitet af produkt og overflade. Bør ikke anvendes på solceller uden forudgående test. Må ikke anvendes til fiskebassiner o.lign.

**Blandingsforhold**

I grove tilfælde af tilsmudsning kan man anvende NowoClean Mineral Cleaner ufortyndet og lade den ligge på overfladen i nogle få minutter, før man starter manuelt med stiv gadekost, spuling med vandslange eller afrensning med højtryksrensere.

Ved alm. vedligehold og rengøring, før taget males fortyndes med vand i forholdet 1:50.

Rækkeevne 4-6 m<sup>2</sup> pr. ltr i fortyndet udgave 1:50

**Tekniske data**

<b>Arbejdstemperatur:</b>	Fra 5°C til 35°C og max 85% RH
<b>Emballage:</b>	25 ltr./200 ltr./1000 ltr.
<b>Rengøring:</b>	Arbejdsredskaber skylles med vand
<b>Konsistens:</b>	Flydende vandig universal rengøringsmiddel
<b>Farve:</b>	Farveløs
<b>Lugt:</b>	Svagt sæbeagtig
<b>PH:</b>	Ca. 8 fortyndet
<b>Fortynding:</b>	Fra koncentreret til fortynding 1:50 dele med vand
<b>Sikkerhed:</b>	Bær beskyttelseshandsker og briller under både påføring og blanding
<b>Miljø:</b>	Må ikke komme i kloak afløb, fiskedamme, regnvandstønder til vanding eller andre former for vandmiljø, spild skal opsamles og afleveres på den kommunale genbrugsstation
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares frostfrit og utilgængeligt for børn

Hent seneste sikkerhedsdatablad på [www.nowocoat.com](http://www.nowocoat.com) for yderligere information.

COATING THE FUTURE



**TEKNISK DATABLAD**

*Dette tekniske datablad (TDS) er blevet udarbejdet ud fra vores mangeårige erfaring og sidste nye know-how på området. Det er hensigten at støtte håndværkere i at vælge de rigtige materialer og bruge dem efter forskrifterne. Oplysningerne i dette TDS udgør ikke nogen garanti, og fritager ikke brugerne fra ansvaret for at kontrollere materialet og dets egnethed til den påtænkte anvendelse. Alle nye versioner afløser tidligere TDS versioner. Sidste opdateret 09.10.2024.*

**COATING THE FUTURE**