

TEKNISKA DATA

NowoCoat Coolingpaint

Produktbeskrivning

NowoCoat Coolingpaint är en patenterad och innovativ takfärg som reflekterar upp till 90 % av solens infraröda strålar och minskar ytans värmeabsorption med upp till 20 % tack vare mikroskopiska speglar som tillsätts i pigmenten. NowoCoat Coolingpaint takfärg både skyddar och förskönar taket, samtidigt som den utgör ett grönt och hållbart alternativ till ett nytt tak

Höjdpunkter och egenskaper

- Reflekterar solen och skyddar mot upphettning
- Långsammare nedbrytning
- Superoptimerad UV-blockerare som minskar solblekning av ytbehandlingen
- Mindre CO2-användning för kylning
- Testad och godkänd av ett danskt ackrediterat institut enligt internationella standarder
- TILLVERKAD I DANMARK

Baserat på bästa tillgängliga teknik

NowoCoat Coolingpaint takfärg är baserad på HybridTechnology-System™ (kombination av vattenbaserad alkyd och akrylater) och har en svamp- och alghämmande tillsats med SlowRelease-Protection™ så att tillsatsen endast aktiveras vid fuktig väderlek. En speciell långtidsverkande UV-blockerare har också lagts till.

Rekommendation

Viktigt: Observera att NowoCoat Coolingpaint ska röras om ordentligt. Gör alltid en provstrykning på en liten testyta för att säkerställa att produkten och ytan som skall behandlas är kompatibla.



COATING THE FUTURE



Tekniska data

Färg:	Svart, Antracit mörk, Tegelröd, Mörkbrun, Antracit, Rödbrun.
Torktid:	Vid 20 °C och en relativ luftfuktighet på 60 % är NowoCoat Coolingpaint takfärg torr för efterbehandling på ca 2 timmar, beroende på underlagets sugförmåga och skiktjockleken.
Förbrukning	4–5 m ² per liter beroende på underlagets uppsugningsförmåga och det applicerade skiktets tjocklek.
Applicering:	Pensel, roller eller med airless sprututrustning.
Förtunning:	Vatten
Rengöring:	Vatten och tvål.
Glans:	15
Övermålningsbar:	Efter ca 2 timmar (vid 20 C/65 % RH).
Förpackning:	20 och 100 L.
Hållbarhet:	24 månader i obruten originalförpackning.
Förvaring:	Torrt, frostfritt och oåtkomligt för barn.

Hämta det senaste säkerhetsdatabladet på www.nowocoat.com för ytterligare information.

Detta tekniska datablad (TDS) har utarbetats utifrån vår mångåriga erfarenhet och de senaste branschkunskaperna. Syftet är att hjälpa hantverkare välja rätt produkter och använda dem enligt föreskrifterna. Informationen i detta datablad utgör ingen garanti och friskriver inte användarna från ansvaret att kontrollera produkten och dess lämplighet för den avsedda användningen. Alla nya versioner ersätter tidigare versioner av detta tekniska datablad. Senast uppdaterat 04.10.2024