

## TECHNISCHES DATENBLATT

# NowoFacade Primer

**Produktbeschreibung**

NowoFacade Primer stellt die Festigkeit des Materials wieder her und sorgt für die erforderliche Haftung bei der nachfolgende Behandlung. Beugt Rissbildung und Frostschäden vor und bietet kontinuierlichen Schutz vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser ins Material.

**Anwendung**

Für die Rekonstruktion und Verbesserung poröser mineralischer Oberflächen, wobei NowoFacade Primer auf eine saubere und trockene Oberfläche aufgetragen wird — hier ist es wichtig, dass die Oberfläche vollständig trocken ist. Fenster aus Glas oder Kunststoff müssen während der Behandlung gut abgedeckt werden.

**Highlights und eigenschaften**

- Stark wasserabweisend
- Hochflexible Beschichtung mit guter Fließfähigkeit
- Diffusionsoffen
- Weniger Sprühstaub

**Empfehlung**

Wichtig! Denken Sie daran, den Primer gründlich umzurühren. Machen Sie außerdem immer einen Probeanstrich in einem kleinen Testbereich, um sicherzustellen, dass das Produkt mit der zu behandelnden Oberfläche kompatibel ist.

**Tekniske data**

<b>Farve:</b>	Nach dem Trocknen ist NowoFacade Primer farblos
<b>Trocknungszeit:</b>	Bei 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 % ist NowoFacade Primer nach ca. 2 Stunden überstreichbar, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und der aufgetragenen Schichtdicke
<b>Überstreichbar:</b>	Nach ca. 2 Stunden (bei 20°C/ 65 % RH), zweiter Anstrich nach maximal 24 Stunden
<b>Reichweite:</b>	4-5 m <sup>2</sup> , je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
<b>Anwendung:</b>	Pinsel, Farbrolle oder Airless-Spühgerät
<b>Verdünnung:</b>	Das Produkt muss unverdünnt verwendet werden
<b>Reinigung:</b>	Wasser und Seife
<b>Verpackungsgröße:</b>	25 Liter Kanister
<b>Haltbarkeit:</b>	24 Monate in der ungeöffneten Originalverpackung
<b>Lagerung:</b>	Trocken, frostfrei und außerhalb der Reichweite von Kinder
<b>Entsorgung:</b>	Inhalt/Behälter gemäß den vor Ort geltenden Vorschriften entsorgen

Laden Sie das neueste Sicherheitsdatenblatt unter [www.nowocoat.com](http://www.nowocoat.com) für weitere Informationen herunter.



COATING THE FUTURE



*Dieses technische Datenblatt (TDS) wurde auf Basis unserer langjährigen Erfahrung und des neuesten Know-how in diesem Bereich zusammengestellt. Es ist die Absicht, Handwerker bei der Auswahl der richtigen Materialien und ihrer vorschriftsmässigen Verwendung zu unterstützen. Die in diesem TDS enthaltenen Informationen stellen keine Garantie dar und befreien die Nutzer nicht von der Verantwortung, das Material und seine Eignung für den vorgesehenen Gebrauch zu überprüfen.  
Alle neuen Versionen ersetzen die bisherigen TDS-Versionen. Zuletzt aktualisiert am 10.10.2024.*

COATING THE FUTURE

